

# TAŚMY KLEJĄCE I FILC OCHRONNY marki SCLEY



Scley to kompleksowa oferta różnorodnych produktów obejmująca różnego rodzaju i typu taśmy wykorzystywane podczas remontu mieszkań, w domu, ogrodzie i w biurze oraz przy naprawach samochodów. Stosując takie produkty należy przestrzegać zasad odpowiedniego przygotowania podłoża i klejenia.

**Podłoże.** Podłoże powinno być suche, wolne od tłuszczu, oleju i kurzu, dlatego zaleca się dokładne oczyszczenie powierzchni przed przyklejeniem do niej taśmy. Podczas czyszczenia należy korzystać z czystych ścierek i odpowiednich dla danej powierzchni środków czystości. Podłoża porowate (syпки tynk, łuszczące się powłoki malarskie itp.) wymagają odpowiedniego przygotowania, np. zagruntowania podkładem gruntującym.

**Klejenie.** Powierzchni klejących nie wolno dotykać rękami. Po nałożeniu taśmy, dobrze ją docisnąć. W przypadku taśm dwustronnych, ostrożnie zdejmować papier ochronny.

Należy zwrócić uwagę na rodzaj podłoża – powierzchnie szorstkie mają najczęściej niski stopień przyczepności. Najlepiej zawsze wykonać próbę klejenia.

Generalnie taśmy klejące powinny być używane w temperaturze nie niższej od pokojowej. Należy jednak zwrócić uwagę na minimalną temperaturę pracy każdej taśmy.

**Uwaga:** Częściowe rozciągnięcie taśmy powoduje wzrost siły klejenia i zdolności przylegania.

Dla uzyskania optymalnych efektów, prostych i czystych krawędzi, taśmy należy usunąć po zakończeniu malowania, ale przed całkowitym wyschnięciem farby, usuwając ją od strony malowanej krawędzi. Generalnie wszystkie taśmy należy odrywać od podłoża powoli, unikając gwałtownych ruchów, pod kątem ok. 40°.


Proszę zwrócić uwagę na minimalną temperaturę i maksymalny czas klejenia.

## Taśma tynkarska karbowana \*398\* – do wewnątrz i na zewnątrz

Taśma wykonana z miękkiego PVC służy do ochrony gładkich powierzchni np. ościeżnic i profili, podczas wszelkich prac malarskich, szpachlowych, tynkarskich i renowacji fasad. Ta wytrzymała taśma foliowa znakomicie chroni przed zabrudzeniami i zadrapaniami spowodowanymi materiałem tynkarskim lub narzędziami. Dzięki dobrej odporności na czynniki atmosferyczne, wilgoć i słońce, powinna być stosowana na zewnątrz przez okres do 14 dni. Daje się łatwo i szybko usunąć. Poprzez poprzeczne karbowanie łatwa do ręcznego przedzierania.

**Uwaga:** Zaleca się przeprowadzenie prób naklejania na nitrolakierach.

Rozmiary: 38 mm x 33 m, 48 mm x 33 m.



## Taśma maskująca KREP \*590\*

Taśma papierowa bardzo mocno krepowana i elastyczna, służy do maskowania wszelkich łuków i krzywizn o różnorodnych kształtach wewnątrz pomieszczeń. Dzięki grubej powłoce klejowej ma bardzo dobrą siłę klejenia na powierzchniach gładkich i chropowatych. Taśma po usunięciu w ciągu 7 dni od użycia nie pozostawia śladów kleju.


Rozmiary: 25 mm x 50 m, 38 mm x 50 m, 50 mm x 50 m.



## Taśma uniwersalna \*211\* – 1001 zastosowań

Uniwersalna taśma materiałowa pokryta PE o dużej sile klejenia na gładkich i lekko porowatych powierzchniach. Taśma o 1001 zastosowaniach, nieodzowna w każdym gospodarstwie, do pakowania, do zabezpieczania, znakowania itp. łatwa do ręcznego przedzierania.

Rozmiary: 38 mm x 50 m, 48 mm x 10 m, 48 mm x 50 m.



## Taśma z włókna szklanego \*42\*

Samoprzylepna, wytrzymała, odporna na rozdarcia siatka z włókna szklanego. Stosowana do łączenia płyt gipsowo-kartonowych, do maskowania pęknięć, rys i dziur w ścianach.

Rozmiary: 42 mm x 20 m, 42 mm x 45 m, 42 mm x 90 m, 50 mm x 20 m, 50 mm x 90 m, 100 mm x 20 m, 100 mm x 90 m, 150 mm x 20 m, 150 mm x 90 m.



## Filc ochronny

Filc ochronny pokryty specjalną antypoślizgową folią do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Gruba warstwa filcu ochrania wrażliwe powierzchnie przed uszkodzeniem, tłumi uderzenia oraz sku-



tecznie chroni przed plamami farb, olejów itp. Antypoślizgowa folia na spodzie zapobiega przesunięciu się maty po zabezpieczonej powierzchni. Wielokrotnego użycia.

Rozmiary: 100 cm x 3,5 m, 100 cm x 25 m, 100 cm x 50 m.